



Картриджі з найвищою продуктивністю




Картридж масловіддільника (OSC)



EconX® Картридж масловіддільника



Звичайний картридж



Характеристики картриджа		Застосування	
Ефективність розділення аерозолі		● ● ●	● ● ●
Ефективність сепарації масел		● ● ●	● ● ●
Ефективність розділення частинок		● ● ●	● ● ●
Ефективність сушіння		● ● ●	● ● ●
Рекомендований інтервал обслуговування	Нормальне споживання повітря: Високе споживання повітря:	до 36 місяців до 24 місяців	до 24 місяців до 18 місяців
Макс. робочий тиск		14 бар 17 бар: K256906; K147320	Чотирнадцять бар 14 бар 20 бар: II38789F004
Технологія застосування в автомобілях		Високотехнологічні мехатронні системи для автомобілів Мехатронні системи для автомобілів Пневматичні системи для транспортних засобів	Високотехнологічні мехатронні системи для автомобілів Мехатронні системи для автомобілів Пневматичні системи для транспортних засобів
M39x1,5 Стандартна висота (165 мм)	DAF • IVECO • MAN Mercedes • Renault • Volvo • + інші	K039454	K039454X00
M39x1,5-LH Стандартна висота (165 мм) Ліва різьба	DAF • Renault • Volvo	K039453 K137956K50 (включно з фільтром)	K039453X00 K137956X50 (включно з фільтром)
M39x1,5 Висота з шестигранною гайкою (178 мм) SW 30, мале ущільнювальне кільце	DAF	K096383	
M39x1,5-LH Стандартна висота (165 мм) Ліва різьба, мале ущільнювальне кільце	TATRA	K093743K50	
M41x1,5 Стандартна висота (165 мм)	DAF	K039455	K039455X00
M41x2.0 Стандартна висота (165 мм)	Mercedes	K163455	
M41x1,5 Зменшена висота (135 мм)	DAF		II41300F
NOVINKA! SG41x1,5 Стандартна висота (165 мм)	MAN	K253864	
NOVINKA! KB2 41x2-LH Висота з шестигранною гайкою (178 мм), Ліва різьба	Mercedes	K256289	
NOVINKA! M42x1,5-LH Висота з шестигранною гайкою (178 мм), Ліва різьба	Mercedes	K256906 Максимальний робочий тиск 17 бар	
M42x1,5 Стандартна висота (165 мм)	DAF • Mercedes	K147320 Максимальний робочий тиск 17 бар	II38789F004 Максимальний робочий тиск 20 бар
G 1 1/4 Висота з шестигранною гайкою (178 мм), SW 30	SCANIA		K115979X00 K087957
Вставка картриджа для байонетного кріплення	Renault • Volvo	K096837K50 (включно з основним ситом)	

Виробничий процес картриджів Knorr-Bremse Air Dryer в Liberec, Чехія

Тут ви можете переглянути відео про наше виробниче підприємство.

NOVINKA!
NOVINKA!
NOVINKA!

Гаряча лінія TruckServices: 00800 1905 2222

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт: mytruckservices.knorr-bremse.com



Y198501-UA-008